



Série

PLATES-FORMES
AUTOMOTRICES
GRANDE CAPACITE

- •LX31
- •LX41
- •LX50

UpRight

SPECIFICATIONS	LX31	LX41	LX50
Hauteur travail maximum	11.5m	14.3m	17.0m
Hauteur max. plancher plateforme	9.44m	12.34m	15.09m
Hauteur min. plancher (machine repliée)	1.64m	1.87m	1.93m
Capacité en plateforme	907kg	680kg	454kg
Dimensions plateforme de travail	1.78m x 3.65m	1.78m x 3.65m	1.78m x 3.65m
Dimensions plateforme (avec extension)	1.73m x 4.57m	1.73m x 4.57m	1.73m x 4.57m
Largeur hors-tout	2.29m	2.29m	2.29m
Longueur hors-tout (sans extension)	4.06m	4.06m	4.06m
Longueur hors-tout (extension sortie)	4.62m	4.62m	4.62m
Hauteur hors-tout (avec garde-corps)	2.53m	2.76m	3.00m
Hauteur gardes-corps repliés	1.64m	1.87m	2.10m
Poids Total (2 roues motrices)	4,378kg	4,985kg	5,702kg
Poids Total (4 roues motrices)	4,541kg	5,148kg	5,865kg
Rayon de braquage intérieur	1.2m	1.2m	1.2m
Accessibilité aux pentes (4 x 2)	30%	30%	21%
Accessibilité aux pentes (4 x 4)	35%	35%	25%
Vitesse translation position repliée	0 - 5.0km/h	0 - 5.0km/h	0 - 5.0km/h
Vitesse translation en élévation	0 - 0.48km/h	0 - 0.48km/h	0 - 0.48km/h
Vitesse d'élévation jusqu'à ht. max.	40 secondes	45 secondes	80 secondes
Vitesse de descente depuis ht.max.	60 secondes	65 secondes	100 secondes
Source d'énergie	Moteur Diésel	Moteur Diésel	Moteur Diésel
	Kubota D905	Kubota D905	Kubota D905
	refroidi par eau	refroidi par eau	refroidi par eau
Pneumatiques	10x16.5 NHS 8PR air	10x16.5 NHS 8PR air	10x16.5 NHS 8PR
	anti crevaison	anti crevaison	remplis mousse
			polyuréthane
Hauteur plinthes	150 mm	150 mm	150 mm

EQUIPEMENTS STANDARD

- ◆ Joystick de commande proportionnel ◆ Alarme de descente ◆ Alarme de dévers ◆ Gardes-corps repliables rapidement ◆ Essieu oscillant à l'avant sur modèles 4x4
- ♦ Coffres latéraux protégeant tous les composants
- ◆ Commandes de secours au sol ◆ Protections des ciseaux (Machines CE) ◆ Freins à disques multiples sur 2 roues ◆ Boitier étanche pour composants électriques

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

◆ Extension coulissante 0.91m sur plateforme ◆ 4 vérins hydrauliques de mise à niveau chassis ◆ Pneus remplis de mousse polyuréthane (sur LX31 et LX41) ◆ Avertisseur sonore sur poste de commandes ◆ Alarme de translation (AV/AR) ◆ Purificateur d'échappement (moteur diésel) ◆ Moteur essence à carburation GPL ◆ Boitier de commandes amovible

MANUFACTURED BY



Ces plates-formes sont disponibles avec le marquage et la Certification CE en conformité avec l'ensemble des Directives européennes.

UpRight

EUROPE

Pottery Road, Dun Laoire, Ireland.

Tel: +353 1 202 4100 Fax: +353 1 202 4102

Internet: http://www.uprighteuro.com